



DURI
FAGPROFIL



Entre CleanWalk
Optimal fjerning av smuss og vann.

Entre CleanWalk er av 100 % farget nylongarn, med innfelt skrapefiber for optimal fjerning av smuss og vann.



Entre CleanWalk er tilgjengelig i åtte farger, som fliser i 50 x 50 cm. eller metervare i 200 cm. bredde. Entre CleanWalk kan legges heldekkende, eller som løst matte oppå eksisterende underlag.

Typiske bruksområder:

Entre CleanWalk legges som trinn tre i et tre trinns matte/ristsystem. Entre CleanWalk inngår også i ett Astma og Allergi godkjent mattesystem.

Oppfyller Breeam NOR krav:

BREEAM[®] NOR

BREEAM er verdens eldste (1990) og Europas ledende miljøklassifiseringsverktøy for bygninger. BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM og bransjens eget verktøy for å måle miljøprestasjon utviklet av Norwegian Green Building Council.

ANBEFALT AV



ASTMA- OG ALLERGI FORBUNDET
- gjør Norge friskere

| Garantier | Flis | Metervare |
|-----------|------|-----------|
| Slitasje | 5 år | 5 år |

| Spesifikasjon | Flis | Metervare |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produktdimensjoner | 500 mm x 500 mm | 25m x 2m |
| Produktkonstruksjon | Knyttet kuttet filt | |
| Overflategarn | 100 % Aquafil Alto Chroma SDN | |
| Totalvekt | 4600 g/m ² | 4600 g/m ² |
| Vekt filt | 800 g/m ² | 800 g/m ² |
| Primær bakside | Ikke-vevd | Ikke-vevd |
| Sekundær bakside | Asfalt | PVC |
| Total mattetykkelse | 8 mm | 7,5 mm |
| Filthøyde | 5 mm | 5 mm |

Ytelsesspesifikasjon

| | |
|--------------------------------|----------|
| Klassifiserings BSEN 1307 | Klasse 3 |
| Statisk elektrisitet ISO 63456 | <2 kV |

Brennbarhet

| | |
|--------------|---------------|
| BSEN 13501-1 | Klasse Cfl-s1 |
|--------------|---------------|

Kontakt Duri Fagprofil for informasjon om anbefalte lim/tapetyper.