



**DURI
FAGPROFIL**



FAG UNDERLAG
Underlaget du trenger

Airolen® FC Combi

Airolen® FC Combi består av ekstrudert, unettet polyetenskum med helt lukkede celler, laminert med en 0,025 mm tykk polyetenfolie med en overlapping på 100 mm med selvheftende tape. Den utviklede cellestrukturen gir produktet en unik kompresjonsbestandighet og trinnlyddemping. Airolen® FC brukes som gulvmellomlegg under parkett- og laminatgulv der man vil romlydisolere, utjevne ujevnheter, gi økt komfort samt beskytte tregulv mot underliggende fukt.

Består av: ekstrudert, unettet polyetenskum (LDPE)

Airolen® FC

Airolen® FC består av ekstrudert polyetenskum med helt lukkede celler. Den utviklede cellestrukturen gir produktet en unik kompresjonsbestandighet og trinnlyddemping. Airolen® FC brukes som gulvmellomlegg under parkett- og laminatgulv der man vil romlydisolere, utjevne ujevnheter og gi økt komfort.

Består av: ekstrudert, unettet polyetenskum (LDPE)

Timbertech® TC

Timbertech TC er et 2 mm korkunderlag som består av en blanding mellom kunstgummi & kork. Brukes i forbindelse med tre- og laminatgulv, plast og linoleum eller fliser. Vinylplanker hellimes, mens vinyl-klikkgulv legges flytende. Brukes der man ønsker en trinnlyddempende effekt for å oppfylle lydkrav til offentlige miljøer, eller i eiendommer med lydklasse B.

Ruller à 30 m².

Består av: kunstgummi og kork

Timbertech® TT

Timbertech TT er et svært kompakt, gummibasert akustikk-teppe som kan brukes under tekstil-, tre- eller laminatgulv, eller støpes inn under avrettigsmasse. Liming og flytende legginger er også mulig, og dette gir god trinnlydsreduksjon i alle miljøer. Den tynnere versjonen (3 mm) kan også legges under plast og linoleum.

Finnes i 3 mm & 5 mm tykkelse. Ruller à 10 m².

Består av: kunstgummi-SBR, kalsiumkarbonat, lavaromisk prosessolje, svovel, zinkoksid, carbon black vulkaniseringsakseleratorer.

Timbertech® TX 2 mm

Timbertech TX er et veldig kompakt 2 mm tykk gummibasert desibelteppe for å legge under gulvbelegg. Legges under flytende tre- og laminatgulv for å redusere trinnlyd og romlyd sammen med flytende parkett- eller laminatgulv. Har en innebygd fuktspærre for legging på betong, bjelkelag eller varmegulv. Når den brukes som fuktspærre er det anbefalt å tape skjøten med forseglings-tape.

Finnes i 2 mm og 3 mm. Ruller à 10 m².

Består av: naturgummi, aluminiumsfolie

Softex® Silver

Softex Silver er et 6 mm underlag for tekstile vegg-til-vegg-tepper for dobbel liming eller montert på pigglister. Dette gir et mykt gulv med lengre levetid, og man får bedre lyddemping.

Ruller à 15 m².

Består av: polyuretan, UV-stabilisator, cellstabilisator.



Smidige og letthåndterlige produkter som beskytter underlaget mot slitasje og tilgrising under arbeidet

Dekkepapp SL50

Bestrøken og voks behandlet dekkepapp for midlertidig beskyttelse av plastgulv, tregulv, flis osv både for nybygg og renoveringsarbeid.

Anbefales på underlag der man ikke bør bruke plastbelagt/PU-behandlet dekkepapp pga risken for soppdannelse.

170 gr pr. kvm, Br. 120-140 cm

1 rull = 50 m² - 54 ruller på pall

Dekkepapp XS50

Bestrøken og voksbehandlet dekkepapp for midlertidig beskyttelse av plastgulv, tregulv, flis osv både for nybygg og renoveringsarbeid.

Anbefales på underlag der man ikke bør bruke plastbelagt/PU-behandlet dekkepapp pga risken for soppdannelse.

270 gr pr. kvm, Br. 120-140 cm


1 rull = 50 m² - 35 ruller på pall

SPESIAL DEKKEPAPP

Dekkepapp fiberforsterket +NW

Glassfiberforsterket, plastbelagt 230g dekkepapp for legging på tepper. En kraftig dekkepapp som er fiberforsterket, noe som gjør den mye mer slitesterk. Fiberne gjør at også at produktet egner seg svært godt til legging på tepper, da det ikke sklir rundt slik andre typer dekkepapp ofte gjør men virker også veldig bra på de fleste typer av gulv.

150 cm x 33 lpm (50 m²) - 50 ruller på pall



Applikator er et manuelt verktøy som brukes til å påføre dekkefilmen.

SPESIAL DEKKEPAPP

Dekkepapp 80 cm

Bestrøken 230 g dekkepapp for midlertidig beskyttelse av plast- og tregulv, flis osv. ved både nybygg og renoveringsarbeid. Dekkepappens bredde (80 cm) gjør at den egner seg svært godt i korridorer og andre smale områder. Det at produktet er bestrøket og ikke plastbelagt gjør at den egner seg parkett, tregulv, linoleum osv.

80 cm x 62,5 lpm (50 m²) - 30 ruller på pall

Dekkepapp PLAST

Plastbelagt 230 g dekkepapp for midlertidig beskyttelse av plast- og tregulv, flis osv. ved både nybygg og renoveringsarbeid. Dekkepappens bredde (150 cm) gjør at man raskt kan dekke større områder. Plastbelagt dekkepapp anbefales ikke på tregulv, parkett eller linoleum, da misfarging og muggskader kan oppstå.

150 cm x 33 lpm (50 m²) - 50 ruller på pall

Dekkefolie for harde gulv

Selvklebende - Rask installasjon - Glir ikke!

Beskyttelsesplast for harde overflater som tre- og flisgulv, og benkeplater. Den lett selvklebende undersiden gjør at dekkeplasten ligger stødig mot underlaget, og man trenger ikke å bruke teip. Egnet når man raskt og effektivt vil beskytte en overflate.

0,7 x 25 m - 16 ruller pr. eske

Dekkefolie for tekstilgulv

Selvklebende beskyttelsesfilm (100 my) for dekking av gulv. Produktet er en selvklebende film til legging på tekstilgulv, for å beskytte mot støv, smuss og skader.

Ruller à 90 mtr x 0,9 mtr.

Består av: polyeten og klebestoffer.

Smidige og letthåndterlige produkter som beskytter underlaget mot slitasje og tilgrising under arbeidet



DecibeX - et miljøvennlig alternativ!

Trinn- og romlydsdempende underlagsmateriale for laminat- og parkettgulv. Moderne, flytende laminat- og parkettgulv har vesentlig dårlige lydegenskaper enn eldre, faste gulv. Med materialet DecibeX har man fått et gjennombrudd for å redusere trinnlyd, samt å forbedre romakustikken betraktelig. Med den nye 2400-serien bedres lyd-kvaliteten ytterligere, og DecibeX 2400 ALU har et tynt lag integrert aluminium som forhindrer fukt enda mer effektivt enn tidligere.

DecibeX 2400 ALU

Tykkere materiale med bedre trinnlydsverdier og integrert med et tynt lag aluminium som gir en bedre fuktsperre.

Rull 75 cm x 8,34 m = 6,25 m²

Antall ruller/pall 64 st = 400m²

DecibeX 2400 PRO

Bredere rull og hele 14,6m² per rull.

Fiberduksiden skal vende ned.

Rull 120 cm x 12,2 m = 14,6 m²

Antall ruller/pall 28 st = 409 m²

DecibeX Tape

Brukes for å dekke skjøter og danne fuktsperre.

Rull 50 mm x 50 m.



Tre-i-ett-system

- 1) Reduserer romlyden kraftig
- 2) Trinnlydsdempende fra 18-21db
- 3) Fuktsperre (med alu. tape i skjøtene)

Besøk gjerne vår hjemmeside for å se ytterligere produkter
www.fagprofil.no



DURI FAGPROFIL AS
Brobekkveien 80, bygg 3 - 0582 Oslo
tlf. +47 24 13 13 50 - faks. +47 24 13 13 51
ordrekontor@fagprofil.no - www.fagprofil.no


FAGPROFIL
for den proffe
www.fagprofil.no