

FINISH-PULVER



Finish-pulver er et tørt pulver som inneholder : Portland-sement

Produktegenskaper

- Enkel å blande
- Svært solid

Blanding

Pulveret skal blandes med flytende MM ULTRA POLYMER. Den kan farges med mikropigmenter.

Det anbefales å riste spannet med pulver før blanding.

1 del væske til 2 deler pulver. Pass på å blande væsken godt, deretter pulveret. Bruk tvangsblander Forbruk pulver min. ca 250 gr/m²/lag (varierer etter underlag).

Forbruk blandet

Pulver ferdig blandet med Ultra polymer.

Vegg ca 500-600 gr/m²

Gulv ca 1000-1200 gr/m²

Påføring

Aller først er det viktig å fukte eller prime underlaget .

Finshen kan påføres med flere teknikker. GULV:

- 1. Stående gulvrake:** Denne teknikken er perfekt for å behandle store overflater.
- 2. Gulvpusse Brett:** Med denne teknikken kan du lage ujevnheter i overflaten.
- 3. Struktur rull (skumgummi):** trekk av med sparkel Brett. «Brenn» overflaten med Swedish Blue Steel.

Farge

BETON CIRE MM Finish er et hvitt pulver.

Pakningsstørrelse

Spann 5 kg og 25 kg.

Lagring

Finish-pulveret skal oppbevares tørt, og spannene skal være lukket.

Finish-pulveret kan brukes lenge etter produksjonsdatoen dersom produktet er lagret beskyttet mot fuktighet.

Forholdsregler for bruk

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Før Finish-pulveret brukes eller håndteres, skal du lese sikkerhetsdata-bladet. Unngå kontakt med øyne og hud. Bruk maske og hansker som er egnet for håndtering av pulver.

Forholdsregler

Finish-pulver er et produkt for erfarne og utdannede fagfolk.

Under bruk er det viktig å følge instruksjonene fra produsenten. Produsenten har ingen kontroll over bruk av produktet på arbeidsplassen. Dersom du skulle observere en feil på produktet, på tross av vår kontroll, kan ikke produsenten holdes ansvarlig for annet enn kostnaden for å erstatte det defekte produktet.

Brukeren skal fastslå om produktet er egnet for den overflaten som skal behandles og påtar seg all risiko forbundet med en mangelfull forhåndsanalyse.

Vedlikehold

Overflater som er behandlet med Finish-pulver bør topp behandles med egnet impregnering. Den behandlede overflaten bør inspiseres regelmessig for å avgjøre om det er nødvendig å påføre et nytt lag med behandling. Dersom overflaten rengjøres regelmessig, vil det ikke være nødvendig med et nytt lag med lakk før mange år etter den første påføringen.

Ytterligere teknisk informasjon

Finish-pulver brukes sammen med andre produkter fra produsenten for å oppnå en komplett og pålitelig prosedyre. Andre indikasjoner kan finnes på den tekniske bulletinen eller fås av våre rådgivere. tekniske bulletinen eller fås av våre rådgivere.