

Entre miljø

Når man skal montere Entremiljø så er grundig rengjøring en selvfølge, man vil jo ikke "låse" ned skitt og lort under matten. Rengjøring er også viktig for at limet som brukes ved montering skal få godt vedheft.

1. Mattene legges på plass slik de skal ligge når det endelige resultatet er klart.
2. Mattene skal hellimes til underlaget.
3. I store arealer, hvor mattene må skjøtes, gjøres det ved at man renskjærer igjennom to overliggende matter med en linjal, hvorpå skjøtene blir tilnærmet usynlige!
4. Mattene skal hellimes til underlaget.



-
- Entremiljø leveres i 100, 130 og 200cm bredde, i lengder på inntil 20 meter. Entremiljø kan legges løst på gulvet som frittliggende matter. Vi gjør oppmerksom på at noe krymping kan forekomme dersom den ikke hellimes.
 - Dersom Entre miljø skal legges heldekkende i f.eks korridorer skal matten hellimes. Dersom mattene legges løst eller kun tapes med dobbeltsidig tape på slike områder kan krymping forekomme. Dette vil gi glipper mellom matten og tilstøtende materialer.
 - Lim som brukes ved helliming skal være godkjent av håndverkeren.

Mattene har ferdig gummiert avslutning på to sider. På frittliggende avslutninger kan det påmonteres en spesialutviklet gummi avslutning lik de som er på mattens to sider fra fabrikken.

Ved usikkerhet rundt montering ta kontakt med Forhandlere eller Duri-Fagprofil AS